


Stållinestropp - typ 10

Produktinformation



- ändlös stållinestropp är utrustad med presslås
- trådhållfasthet för stållina 1770 N/mm²
- tillgänglig även med splitsade lås, högre arbetslastningar och specialändar, kontakta vår försäljning för mer information

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden anger längden (L), så ange stroppens längd vid beställning.

[... Read more](#)

Konstruktion: 6X36-IWRC, 216-trådig, stålhärna

Märkning: CE-märkning

Ytbehandling: Varmförzinkad

Stållinestropp - typ 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton
TER100601	6	0,7
TER100801	8	1,4
TER101001	10	2,1
TER101201	12	3,1
TER101401	14	4,24
TER101601	16	5,4
TER101801	18	6,8
TER102002	20	8,7
TER102202	22	10,4
TER102402	24	12,6
TER102602	26	14,4
TER102802	28	16,8
TER103002	30	19,4
TER103202	32	22
TER103603	36	28
TER104003	40	34
TER104403	44	42
TER104803	48	50
TER105203	52	58
TER105603	56	67
TER106003	60	78

Stållinestropp - typ 10

Arbetsbelastningar (WLL)

Stållina	WLL tons		
Ø		□	□
mm			
6	0,7	0,56	1,4
8	1,4	1,12	2,8
10	2,1	1,68	4,2
12	3,1	2,48	6,2
14	4,24	3,392	8,48
16	5,4	4,32	10,8
18	6,8	5,44	13,6
20	8,7	6,96	17,4
22	10,4		