Luftdriven kättingtelfer TMH (10 t - 20 t)

Produktinformation



Dessa RED ROOSTER M4-klassade -lufttelfrar är särskilt utformade för tunga lyft inom industri. I robust gjutstål. Ventilblock är samma för alla modeller, vilket betyder bättre tillgång på reservdelar.

Funktioner:

- Exakt varvtalsreglering (snörstyrning – och hängkontroll)
- Optimal lastkontroll, precis positionering
- Avstängningsventil för tryckluft
- Mekaniskt ändstopp-system
- Inbyggd lastbegränsare, utan minskning av fri höjd
- Låg ljudnivå (80 dBA)
- Lufttryck 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Alternativ:

- Marina specifikationer/Korrosionsskydd
- Färgsystem från C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Röd finish som standard. Andra RAL-färger tillgängliga vid förfrågan).
- Kontrollsystem
- Kättingsamlare (PVC, förzinkat eller rostfritt stål)
- Olika typer av krokar och länkbultar tillgängliga
- Lufttillförselsystem och valv
- Undanledning av avgasluft
- In house-design för specialönskemål
- Festoon-sytem
- Avstängningsventil för huvudluft

ATEX

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 14492-2
Anmärkning: Ange lyfthöjd separat vid offertförfrågan/beställning

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Luftdriven kättingtelfer TMH (10 t - 20 t)

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Typ	Kättingparter	Lyfthastighet utan last m/min	Luftåtgång vid sänkning l/s	Luftåtgång vid lyft l/sek	Lyfthastighet med max last m/min	Sänknings-hastighet med max last m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vikt kg
TMH10TC2	10	Cord control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
TMH10TP2E	10	Pendant control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
TMH15C3	15	Cord control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
TMH15P3E	15	Pendant control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
TMH20C4	20	Cord control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466
TMH20P4E	20	Pendant control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved