Gunnebo toppögla med förkortningskrok MG

Produktinformation

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo MG 1-partig toppögla med integrerad förkortningskrok. Lyftkättingarna kan även anslutas direkt till toppöglan.

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo toppögla med förkortningskrok MG

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	E mm	L mm	Vikt kg
NORA1006MG	MG-6-10	1,5	88	15	60	145	0,5
NORA1008MG	MG-8-10	2,6	92	18	60	171	0,9
NORA1010MG	MG-10-10	4	113	22	75	211	1,8
NORA1013MG	MG-13-10	6,8	138	26	90	261	3,5
NORA1016MG	MG-16-10	10,3	157	31	105	311	6,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved