Gunnebo C-grab CG

Produktinformation

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo C-grab CG kan anslutas till toppögla och kombineras med en 1-partig lyftkätting. Kopplaren är försedd med förkortningskrok.

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo C-grab CG

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	B mm	D mm	E mm	L mm	Vikt kg
LLA1006CG	CG-6-10	1,5	11	19	24	80	0,3
LLA1008CG	CG-8-10	2,6	12	24	32	107	0,7
LLA1010CG	CG-10-10	4	15	29	40	134	1,5
LLA1013CG	CG-13-10	6,8	18	38	52	172	3,2
LLA1016CG	CG-16-10	10,3	22	47	64	215	6,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved