

Gunnebo spärrkrok med gaffelkoppling EGKN

Produktinformation



Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo EGKN spärrkrok utrustad med fjäderbelastad säkerhetsspärr.

Spärrkroken monteras direkt i lyftkättingen med gaffelanslutning utan [kopplingslänk](#) ... [Read more](#)

Material: Seghärdat legerat stål klass 10

Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod

Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C

Ytbehandling: Målad, gul

Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Gunnebo spärrkrok med gaffelkoppling EGKN

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	B mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
SALKAH1006EGK	EGKN-6-10	1,5	25	17	20	86	0,4
SALKAH1008EGK	EGKN-8-10	2,6	28	17	23	95	0,5
SALKAH1010EGK	EGKN-10-10	4	35	23	31	121	1,1
SALKAH1013EGK	EGKN-13-10	6,8	42	28	38	145	2,2
SALKAH1016EGK	EGKN-16-10	10,3	53	36	46	170	4
SALKAH1020EGK	EGKN-20-10	16	65	42	60	209	7,6