Gunnebo spärrkrok med lekare LKN

Produktinformation

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo LKN spärrkrok utrustad med fjäderbelastad säkerhetsspärr och lekare.

Spärrkroken monteras i lyftkättingen med hjälp av en kopplingslänk.

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo spärrkrok med lekare LKN

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
SALKAL1078LNK	LKN-7/8-10	2,6	12	28	28	38	18	24	155	0,8
SALKAL1010LNK	LKN-10-10	4	15	35	37	44	23	31	192	1,5
SALKAL1013LNK	LKN-13-10	6,8	19	40	47	48	28	38	238	3,1
SALKAL1016LNK	LKN-16-10	10,3	25	53	65	61	34	43	295	5,3

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved