Gunnebo spärrkrok med kullagrad lekare LKNK

Produktinformation

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo LKNK spärrkrok utrustad med fjäderbelastad säkerhetsspärr och lekare.

Spärrkroken monteras i lyftkättingen med hjälp av en kopplingslänk.

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo spärrkrok med kullagrad lekare LKNK

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
SALKAKL1078LKNK	LKNK-7/8-10	2,6	12	28	28	38	18	24	154	0,9
SALKAKL1010LKNK	LKNK-10-10	4	15	35	35	44	23	31	191	1,6
SALKAKL1013LKNK	LKNK-13-10	6,8	19	40	45	48	28	38	236	3,3
SALKAKL1016LKNK	LKNK-16-10	10,3	25	53	62	61	34	43	293	5,6
SALKAKL1022LKNK	LKNK-22-10	20	35	74	80	80	43	67	400	15,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved