

Gunnebo säkerhetskrok med kullagrad lekare och spetsstöd LKBK

Produktinformation



Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo LKBK säkerhetskrok med lekare och spetsstöd.

Säkerhetskroken monteras i lyftkättingen med hjälp av en kopplingslänk

[... Read more](#)

Material: Seghärdat legerat stål klass 10

Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod

Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C

Ytbehandling: Målad, gul

Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Gunnebo säkerhetskrok med kullagrad lekare och spetsstöd LKBK

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
VAKAKL1078LKBK	LKBK-7/8-10	2,6	12	37	27	38	20	22	176	1,1
VAKAKL1010LKBK	LKBK-10-10	4	15	47	35	44	22	29	213	1,9
VAKAKL1013LKBK	LKBK-13-10	6,8	19	53	43	48	29	38	261	3,6
VAKAKL1016LKBK	LKBK-16-10	10,3	25	68	61	61	30	45	323	6,2