Gunnebo säkerhetskrok BK

Produktinformation

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo BK säkerhetskrok.

Säkerhetskroken monteras i lyftkättingen med hjälp av en kopplingslänk ... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo säkerhetskrok BK

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
VAKA1006BK	BK-6-10	1,5	12	29	22	10	15	21	109	0,5
VAKA1078BK	BK-7/8-10	2,6	14	37	28	11	17	26	138	0,9
VAKA1010BK	BK-10-10	4	16	45	34	13	21	31	168	1,5
VAKA1013BK	BK-13-10	6,8	20	55	44	16	30	40	207	3
VAKA1016BK	BK-16-10	10,3	26	62	56	20	37	50	254	5,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved