

Gunnebo gjuterikrok OKE

Produktinformation



Gunnebos GrabIQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo gjuterikrok OKE.

Kroken monteras i lyftkättingen med hjälp av en kopplingslänk.

[... Read more](#)

Material: Seghärdat legerat stål klass 10

Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod

Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C

Ytbehandling: Målad, gul


Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Klass: 10

Gunnebo gjuterikrok OKE

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Vikt kg
VAL1078OKE	OKE-7/8-10	2,6	63	28	12	21	26	124	0,8
VAL1010OKE	OKE-10-10	4	76	34	15	26	30	151	1,4
VAL1013OKE	OKE-13-10	6,8	90	44	19	33	39	184	2,8
VAL1016OKE	OKE-16-10	10,3	102	56	23	40	46	218	4,9
VAL1020OKE	OKE-20-10	16	114	60	27	46	60	247	7,2
VAL1022OKE	OKE-22-10	20	120	64	31	60	70	275	11,3
VAL1026OKE	OKE-26-10	27,3	113	70	35	64	77	300	16