Gunnebo kortlänkad lyftkätting

Produktinformation



Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo kortlänkad lyftkätting, användningstemperatur max. 200°C.

Finns även för temperaturområde upp till 400°C - fråga mer hos vår försäljning!

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, Kod | Klass
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, blå
Standard: EN 818-2
Anmärkning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo kortlänkad lyftkätting

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	Längd m	P mm	d mm	w1mm mm	Vikt kg
NK1006G	6	1,5	58,9	200	18	6	8,5	0,8
NK1007G	7	1,95	77	200	21	7	10	1,1
NK1008G	8	2,6	102	200	24	8	11	1,4
NK1010G	10	4	158	100	30	10	14	2,3
NK1013G	13	6,8	268	100	39	13	18,8	4
NK1016G	16	10,3	402	100	48	16	21,9	5,6
NK1020G	20	16	630	50	60	20	27	9,4
NK1022G	22	20	785	50	66	22	29	11,9
NK1026G	26	27	1 062	50	78	26	35	16,4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved