

Rundsling Extreema® XS

Produktinformation



Extreema® XS sling är en kompakt höghållfast rundsling designad för lyftoperationer i trånga eller begränsade utrymmen. Den används där traditionella sling är för skrymmande eller kräver större lyfttillbehör. Tillverkad av HMPE kombinerar den hög lastkapacitet med liten diameter, vilket möjliggör effektiva och kontrollerade lyft i trånga miljöer.

WLL-intervall: 3 – 20 t

EWL-intervall: 0,5 m – 16 m (15 t/20 t kan tillverkas upp till 65 m)

När du ska välja denna produkt

Lämpligast för:

- Lyft i trånga utrymmen med begränsad frigång
- Applikationer där kompatibilitet med standardschackel krävs

Produktfördelar:

- Kompakt diameter möjliggör lyft i begränsade eller svåråtkomliga områden
- D:d-förhållande 1:1 möjliggör användning med standardbygelschacklar
- HMPE-konstruktion ger hög styrka i förhållande till låg vikt
- Låg vikt förenklar transport, hantering och lagring
- Sömlös skyddsstrumpa bidrar till hållbarhet och förlängd livslängd

... [Read more](#)

Material: HMPE

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.

Säkerhetsfaktor: 7:1

Rundsling Extreema® XS

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Färg
PAR301XS	3	0,5	gul
PAR302XS	3	1	gul
PAR303XS	3	1,5	gul
PAR304XS	3	2	gul
PAR305XS	3	2,5	gul
PAR306XS	3	3	gul
PAR308XS	3	4	gul
PAR310XS	3	5	gul
PAR501XS	5	0,5	röd
PAR502XS	5	1	röd
PAR503XS	5	1,5	röd
PAR504XS	5	2	röd
PAR505XS	5	2,5	röd
PAR506XS	5	3	röd
PAR508XS	5	4	röd
PAR510XS	5	5	röd
PAR1003XS	10	1,5	orange
PAR1004XS	10	2	orange
PAR1006XS	10	3	orange
PAR1008XS	10	4	orange
PAR1010XS	10	5	orange