



Rundsling Extreema® XS

Produktinformation

Extreema® XS sling är en kompakt höghållfast rundsling designad för lyftoperationer i trånga eller begränsade utrymmen. Den används där traditionella sling är för skrymmande eller kräver större lyfttillbehör. Tillverkad av HMPE kombinerar den hög lastkapacitet med liten diameter, vilket möjliggör effektiva och kontrollerade lyft i trånga miljöer.

WLL-intervall: 3 – 20 t

EWL-intervall: 0,5 m – 16 m (15 t/20 t kan tillverkas upp till 65 m)

När du ska välja denna produkt

Lämpligast för:

- Lyft i trånga utrymmen med begränsad frigång
- Applikationer där kompatibilitet med standardschackel krävs

Produktfördelar:

- Kompakt diameter möjliggör lyft i begränsade eller svåråtkomliga områden
- D:d-förhållande 1:1 möjliggör användning med standardbygelschacklar
- HMPE-konstruktion ger hög styrka i förhållande till låg vikt
- Låg vikt förenklar transport, hantering och lagring
- Sömlös skyddsstrumpa bidrar till hållbarhet och förlängd livslängd

Material: HMPE

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Färg	Ca. levtid (arbetsdagar)
PAR301XS	3	0,5	gul	14
PAR302XS	3	1	gul	14
PAR303XS	3	1,5	gul	14
PAR304XS	3	2	gul	14
PAR305XS	3	2,5	gul	14
PAR306XS	3	3	gul	1
PAR308XS	3	4	gul	14
PAR310XS	3	5	gul	14
PAR501XS	5	0,5	röd	14
PAR502XS	5	1	röd	14
PAR503XS	5	1,5	röd	14
PAR504XS	5	2	röd	1
PAR505XS	5	2,5	röd	14
PAR506XS	5	3	röd	14
PAR508XS	5	4	röd	14
PAR510XS	5	5	röd	14
PAR1003XS	10	1,5	orange	14
PAR1004XS	10	2	orange	14
PAR1006XS	10	3	orange	1
PAR1008XS	10	4	orange	14
PAR1010XS	10	5	orange	14