Rundsling r-PET av återvunnet material

Produktinformation

Haklift rundsling r-PET är tillverkade av höghållfast garn av återvunnen polyester (r-PET) med ett starkt skyddshölje. Eftersom den är tillverkad av r-PET-garn har **denna produkt en CO2-reduktion på upp till 65 %*** jämfört med det vanliga rundslinget för PRS.

På grund av denna hållbarhetsförbättring är denna produkt godkänd för att ingår i Lifting Solutions Groups Aspire range™. I november 2023 vann denna produkt det prestigefyllda LEEA Sustainable Award.

r-PET-slingorna är färgkodade för snabb och enkel identifiering av den maximala lasten (WLL).

- Säker - Alla r-PET-sling är tillverkade av höghållfast återvunnen polyester och testade i enlighet med EN 1492-2
- Hållbart skyddshölje
- Varje sling har en blå etikett som ger korrekt WLL för olika lastkoppling och vinklar
- Varje sling är märkt med ett unikt serienummer
- År-/månadsmarkering tryckt på etiketten där nästa inspektionsdatum kan markeras eller stansas
- Märkningen på etiketten skyddas av ett transparent plastlager för lång livslängd
- Alla rundsling har en vit etikett som visar piktogram med viktiga instruktioner
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogas med varje rundsling

Kemisk beständighet: Resistent mot de flesta syror, men inte starka alkalier

... *Read more*

Material: Polyester (PES), multifilament med hög uthållighet tillverkad av r-PET (återvunnen PET)
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40°C - +100°C
Varning: Enligt EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Sling ska skyddas mot kanter, friktion och nötning, oavsett om de kommer från lasten eller lyftanordningen. Om förstärkningar och skydd mot skador på kanter och/eller nötning tillhandahålls som en del av sling ska detta placeras korrekt. Det kan vara nödvändigt att komplettera detta med ytterligare skydd.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Rundsling r-PET av återvunnet material

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Färg	Vikt kg
PAR102RPET	1	1	lila	0,35
PAR104RPET	1	2	lila	0,7
PAR105RPET	1	2,5	lila	0,85
PAR106RPET	1	3	lila	1,05
PAR108RPET	1	4	lila	1,3
PAR202RPET	2	1	grön	0,55
PAR204RPET	2	2	grön	1,05
PAR206RPET	2	3	grön	1,45
PAR208RPET	2	4	grön	1,95
PAR212RPET	2	6	grön	2,65
PAR302RPET	3	1	gul	0,6
PAR304RPET	3	2	gul	1,15
PAR306RPET	3	3	gul	2,05
PAR308RPET	3	4	gul	2,6
PAR312RPET	3	6	gul	3,7
PAR502RPET	5	1	röd	1,1
PAR504RPET	5	2	röd	2,4
PAR506RPET	5	3	röd	3,1
PAR508RPET	5	4	röd	4,1
PAR510RPET	5	5	röd	5,2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved