Tiger skruvklämma

Produktinformation

Tiger CSS skruvklämma är utrustad med två förankringspunkter. Skruvklämman lämpar sig för flera olika användningsområden, såsom lyft och dragning i sidled. Åtdragningsmomentet kan kontrolleras med den integrerade mätaren. Klämman har en ledad mothållsdubb som garanterar ett mycket bra grepp om godset även vid vibrationer. Käftens mothållsdubb är försedd med självlysande färg som underlättar fästning och momentkontroll i mörker.

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: CE-märkning

Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Tiger skruvklämma

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	D1 mm	D2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L mm	L2 mm	S mm	T1 mm mm	T2 mm mm	Vikt kg
LTCSS05TI	0,5	0-25	27	27	121	72	30	158	89	17	46	13	1,9
LTCSS10TI	1	0-40	32	32	161	94	45	208	121	21	54	14	3,6
LTCSS20TI	2	0-40	36	32	177	105	45	227	121	21	60	18	4,8
LTCSS32TI	3,2	0-40	45	35	196	119	50	252	136	21	64	20	7
LTCSS63TI	6,3	0-50	50	41	225	132	55	291	151	21	90	43	17

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved