Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

Produktinformation



Multifunktionell kompakt elektrisk vinsch som klarar hög belastning. BT-modellen har lågspänningskontroll och fast hastighet. Kapacitet från 250 till 1500 kg.

Finns även i modell VV med variabel hastighet.

Användningsområden:
Genom att vara både robust och kompakt, med en hög driftsfaktor passar den för alla typer av applikationer som till exempel: industriella applikationer, byggnads- och offentliga arbeten, teaterapplikationer, integrering i många typer av enheter som kranar, materiallyft etc.

Tekniska egenskaper:
- FEM 1Cm / 1Bm / 1Am - Tillfällig, måttlig eller accentuerad användning, beroende på modell.
- Aluminiumhölje.
- Mekanosvetsad ståltrumma.
- Spiralformade växlar.
- Asynkron motor. IP 54-skydd.
- Automatisk brytare vid överspänning.
- Enfaseffekt 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz
beroende på modell.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker: modeller med en hastighet (BT) eller modell för hastighetsvariation (VV). Förutom fördelarna med mycket låg spänning tillåter VV-styrningen variation av lindningshastigheten, smidiga startar och stopp.
- Termisk brytare.
- Kabelstyrd med 3 knappskontroll (Upp - Ner - Nödstopp): Avtagbar (3 m lång styrkabel) på BT-modeller. Ej avtagbar (3 m lång kontrollkabel) på VV-modeller.

Tillval:
- Ställina och krok.
- Gränslägesbrytare.
- Presspressrulle.

... *Read more*


Material: Aluminium.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -10°C till +50°C.
Standard: EN 14492-1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Modell	Lina Ø mm	Power	WLL topplager	Hastighet topplager m/min	Motor kW	Hastighet 1:a lagret m/min	FEM	Antal lager	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	N mm	T mm	Vikt kg
TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER253BT9	0,29	56	TRBOXTER253BT9	5	3Ph-400V	0,25	9,4	0,75	8,1	1Am	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER251BT21	0,29	56	TRBOXTER251BT21	5	1Ph-230V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER253BT21	0,29	56	TRBOXTER253BT21	5	3Ph-400V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER253BT43	0,29	56	TRBOXTER253BT43	5	3Ph-400V	0,25	46,6	2,2	40,3	1Am	3	473	243	79	121	255	10,5	473/473	197	306,5	68	23	121,5	121,5	230	59
TRBOXTER353BT9	0,4	56	TRBOXTER353BT9	5	3Ph-400V	0,35	9,4	0,75	8,1	1Bm	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER351BT14	0,4	56	TRBOXTER351BT14	5	1Ph-230V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER353BT14	0,4	56	TRBOXTER353BT14	5	3Ph-400V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER353BT26	0,4	56	TRBOXTER353BT26	5	3Ph-400V	0,35	29,8	2,2	25,7	1Bm	3	473	243	79	121	255	10,5	473/473	197	306,5	68	23	121,5	121,5	230	59
TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	535,5	304	107,5	159	318	12,5	474/518	246	332,5	62	29	152	152	290	49
TRBOXTER501BT11ST	0,6	42	TRBOXTER501BT11ST	7	1Ph-230V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	51
TRBOXTER503BT11ST	0,6	42	TRBOXTER503BT11ST	7	3Ph-230/400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	51
TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	59
TRBOXTER0603BT05	0,75	93	TRBOXTER0603BT05	7	3Ph-400V	0,6	6	0,75	4,8	1Am	4	535,5	304	107,5	159	318	12,5	474/518	246	332,5	62	29	152	152	290	88
TRBOXTER603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0603BT10	0,75	93	TRBOXTER0603BT10	7	3Ph-400V	0,6	11	1,5	8,8	1Am	4	541	304	107,5	159	318	12,5	512/518	246	332,5	62	29	152	152	290	101
TRBOXTER0603BT20	0,75	93	TRBOXTER0603BT20	7	3Ph-400V	0,6	22,5	3	17,9	1Bm	4	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Modell	Lina Ø mm	Power	WLL topplager	Hastighet topplager m/min	Motor kW	Hastighet 1:a lagret m/min	FEM	Antal lager	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	N mm	T mm	Vikt kg
TRBOXTER0603BT30	0,75	93	TRBOXTER0603BT30	7	3Ph-400V	0,6	31,9	4	25,5	1Bm	4	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	107
TRBOXTER0803BT05	0,95	59	TRBOXTER0803BT05	8	3Ph-400V	0,8	5,2	1,1	4,3	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	92
TRBOXTER0803BT10	0,95	59	TRBOXTER0803BT10	8	3Ph-400V	0,8	10,3	2,2	8,7	1Bm	3	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0803BT13	0,95	59	TRBOXTER0803BT13	8	3Ph-400V	0,8	14,3	3	12	1Bm	3	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104
TRBOXTER0803BT17	0,95	59	TRBOXTER0803BT17	8	3Ph-400V	0,8	17,8	4	15	1Bm	3	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	107
TRBOXTER0993BT13	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT13	9	3Ph-400V	0,99	12,1	3	12,1	1Bm	1	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104
TRBOXTER0993BT17	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT17	9	3Ph-400V	0,99	15,1	4	15,1	1Cm	1	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	108
TRBOXTER0993BT10	1,1	34	TRBOXTER0993BT10	9	3Ph-400V	0,99	10,6	2,2	8,7	1Bm	2	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0993BT05	1,2	53	TRBOXTER0993BT05	9	3Ph-400V	0,99	5,3	1,1	4,4	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	92
TRBOXTER1503BT04	1,5	11,5	TRBOXTER1503BT04	11,5	3Ph-400V	1,5	4,4	1,5	4,4	1Bm	1	541	304	107,5	159	318	12,5	512/518	246	332,5	62	29	152	152	290	101

Typ	Trumma	Mått (mm)													
Modell	**typ**	**A**	**B**	**C**	**Ø D**	**E**	**Ø F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**T**
TRBOXTER 250 till 500 kg	standard	462	243	79	121	255	10.5	197	284.5	23	356	419.5	121.5	121.5	230
	lång	462	243	79	121	370	10.5	197	284.5	23	471	534.5	121.5	121.5	345
TRBOXTER 600 till 1500 kg	standard	554	304	105.5	159	318	12.5	246	332.5	29	493.5	515.5	152	152	290
	lång	554	304	105.5	159	461	12.5	246	332.5	29	493.5	656	152	152	435

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved