Eltelfer LIFTKET STAR ONE 0,125 - 1,0 t / 230 V

Produktinformation



Ny Liftket STAR ONE-modell lanserad

Vi erbjuder högkvalitativa tyska Liftket eltelfrar som lämpar sig utmärkt för både professionellt bruk och hobbyanvändning. Liftkets produktsortiment omfattar ett mångsidigt urval av eltelfrar, kända för sin höga kvalitet och tillförlitlighet.

Gå till lyfttabellen för att se vilka modeller vi erbjuder.

Eltelfrar är effektiva och mångsidiga verktyg som underlättar lyft och förflyttning av laster i olika arbetssituationer. Haklifts kunniga säljteam hjälper dig gärna att välja rätt eltelfer för just dina behov. Kontakta vår försäljning och säkerställ att du har det bästa möjliga verktyget för lasthantering och förflyttning.

Standardmodellen levereras med krokupphängning. Finns även med elektriska och manuella balkvagnar samt med enbart ögleupphängning. Fråga vår försäljning för mer information!

- 230 V / 50 Hz / 1 hastighet
- Start och stopp av lyft och sänkning med mjukstoppfunktion
- Finns även med motordriven och manuell balkvagn, fråga vår försäljning för mer information
- Standardlyfthöjd 6 m, andra lyfthöjder mot beställning
- Om lyfthöjden överstiger 20 m kan det reducera telferns arbetsbelastning
- Övre och nedre gränsbrytare
- Manöverkabelns standardlängd 4,5 m, andra längder mot beställning
- VFD-styrning 24 V DC
- Nödstoppsknapp på manöverdosa som standard
- Standardlyfthöjder är alltid utrustade med kättingsäck

... *Read more*


Märkning: CE-märkning

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer LIFTKET STAR ONE 0,125 - 1,0 t / 230 V

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lifting speed m/min	Antal kättingfall	Motor kW	Klass ISO/FEM	Lyftkätting mm	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Vikt kg
SKT125KV1S1	125/1-8	0,125	3	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
SKT250KV1S1	250/1-8	0,25	3	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
SKT500KV1S1	500/1-8	0,5	3	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
SKT1000KV2S1	1000/2-4	1	3	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	26

WLL	Typ	Lyfthastighet	Strömförsörjning	Kättingfall
ton		M/min	Fas/Hz/Volt	
0,125	030/525O	8	1-fas / 50 Hz / 230V	1
0,25	030/525O	7	1-fas / 50 Hz / 230V	1
0,5	030/525O	5	1-fas / 50 Hz / 230V	1
1	030/525O	2,5	1-fas / 50 Hz / 230V	2

För mer information kontakta våra säljare så hjälper de dig med dina önskemål och frågor!

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved