

Fjäderbalanserare 1,0 - 14 kg

Produktinformation



Fjäderbalanseraren underlättar hanteringen av elektriska och pneumatiska verktyg genom att bära upp verktygets vikt under arbetet. Balanseraren minskar belastningen på användarens armar och överkropp och förbättrar arbetsergonomin, särskilt vid repetitiva arbetsmoment.

Tack vare fjädermekanismen följer verktyget lätt användarens rörelser och återgår till den inställda höjden när det släpps. Verktyget hålls lättillgängligt på rätt arbetshöjd, vilket gör arbetet smidigare och bidrar till en välorganiserad arbetsplats.

Det robusta aluminiumhuset och vajern av rostfritt stål är lämpade för professionell användning. Den specialutformade spiralfjädern ger en jämn och tyst funktion. Balanserarens kapacitet och vajerlängd kan justeras efter användningsområde och verktyg.

Egenskaper

- Aluminiumhus
- Specialutformad spiralfjäder för tyst drift
- Justerbar kapacitet (justeringsknapp)
- Karbinhake
- Separat upphängning för säkerhetskedja
- Vajer av rostfritt stål
- Lågfriktions- och slitstark vajerstyrning
- Justerbar vajerlängd
- Isolerat upphängningssystem
- Kapacitetsjustering med handtag
- Fjäderbrottsskydd; ej på modell 9320
- Modeller 9320–9340: enpunktsupphängning

• • • • •

... [Read more](#)


Material: Aluminium

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 12100, DIN-EN 15112

Fjäderbalanserare 1,0 - 14 kg

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	GTIN No.	Modell	Längd m	Max. working load kg	Vikt kg
0629320	8717365000041	9320	2	1-2,5	2
0629321	8717365020018	9321	2	2-4	2
0629322	8717365000065	9322	2	4-6	2,3
0629323	8717365000072	9323	2	6-8	2,5
0629336	8717365258824	9336	2,5	2-4	2,9
0629346	8717365258879	9346*	2,5	2-4	3
0629337	8717365258831	9337	2,5	4-6	3,2
0629347	8717365258886	9347*	2,5	4-6	3,3
0629338	8717365258848	9338	2,5	6-8	3,5
0629348	8717365258893	9348*	2,5	6-8	3,6
0629339	8717365258855	9339	2,5	8-10	3,7
0629349	8717365258909	9349*	2,5	8-10	3,8
0629340	8717365258862	9340	2,5	10-14	4
0629350	8717365258916	9350*	2,5	10-14	4,1