

Lyftok för storsäckar

Produktinformation



Lyftok för storsäckar är konstruerat för säker och balanserad lyftning av storsäckar med fyra lyftöglor. Lyftöglan är placerad på samma höjd som storsäckens lyftöglor, vilket maximerar den tillgängliga lyfthöjden under kranen.

Lyftoket passar de flesta storsäckar med bottenmått från 75 × 75 till 105 × 105 cm, vilket gör det till en praktisk lösning för hantering av bulkmaterial inom industri och byggverksamhet.

Produktegenskaper

- Lyftöglan är placerad på samma nivå som storsäckens lyftöglor, vilket maximerar den tillgängliga lyfthöjden och ger större frihöjd under kranen
- Fyra integrerade stöd för storsäckens lyftöglor är symmetriskt placerade runt den centrala lyftöglan, vilket bidrar till en jämn lastfördelning under lyftet
- Extra kraftiga och rundade stöd minskar slitaget på storsäckens lyftöglor och bidrar till längre livslängd
- Stödets utformning hjälper till att förhindra att storsäckens lyftöglor oavsiktligt lossnar under lyftet
- Robust stålkonstruktion ger tillförlitlig och stabil funktion vid återkommande industriell användning
- Pulverlackerad yta ger förbättrat korrosionsskydd
- Provbekräftad med två gånger den maximala arbetslasten (2 × WLL)
- Uppfyller kraven i EN 13155 och maskindirektivet 2006/42/EG
- Kan kombineras med en [lyftadapter för gaffeltruck](#), vilket gör det möjligt att lyfta storsäckar även med gaffeltruck

... [Read more](#)

Material: stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning


Arbetstemperatur: -20-(+)50° C

Standard: EN 13155

Säkerhetsfaktor: 4:1

Lyftok för storsäckar

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Vikt kg
SSNOSKE	2	80	60	62	170	25	960	25